

図番	改訂	ページ
KJ-310-W00	H	1 / 2

製品仕様書

[一般仕様]

製品名		積層回転灯					
型式		KJ(B)-302		KJ(B)-310		KJ(B)-320	
定格電圧		DC24V		AC100V (50/60Hz)		AC220V (50/60Hz)	
電圧許容範囲		定格電圧±10%					
定格消費電力	型式	KJ-302	KJB-302	KJ-310	KJB-310	KJ-320	KJB-320
	標準	34.8W	35.3W	15.1W	15.4W	15.1W	15.4W
	最大	40.0W	40.6W	17.3W	17.7W	17.3W	17.7W
	待機	-	-	2.0W	2.0W	2.0W	2.0W
使用電球		24V10W		12V5W			
		口金:BA15S / パルプ:G18					
使用周囲温度		-30°C~+60°C					
使用周囲湿度		90%RH以下、結露なきこと					
保存周囲温度		-35°C~+65°C					
保存周囲湿度		90%RH以下、結露なきこと					
取付場所		屋内/屋外					
取付方向		正方向のみ					
保護等級		IP23 (IEC 60529) / JIS D 0203-1944 S1 適合					
環境条件		正方向取付け時					
耐振動性		19.6m/s ² (JIS D1601-1990 2段階 3種/B種 に合格)					
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上					
耐電圧		電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間					
		AC1000V			AC1500V		
音圧レベル(KJB型)		最大: 85dB (調整可能: 70~85dB)					
環境条件		中心より正面方向/at 1m					
光度		5,200cd		2,400cd			
質量(公差:±10%)		2.0kg		2.5kg			
閃光数		130 回/分					
外形寸法		別紙外観図面参照					
備考		※予備球:1個付					



